MEMORIAL DE MOBILIÁRIO CORPORTATIVO

1. MESAS DE ESCRITÓRIO

1.1. Mesas tipo escrivaninhas, plataformas e gerencial.

Todas mesas de escritório, escrivaninhas, plataformas e gerentes deverão possui tampo confeccionado em MDF ou MDP, com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC de 2,5mm de espessura. Com passa cabos em formato oblongo com 04 saídas independentes para o cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato circular com divisores para a acomodação do cabeamento. Sistema de fixação feito através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Estrutura composta por pórticos em tubo de 30x70x2,0mm de espessura, e travessas superior horizontais em tubo 30x50x1,2mm de espessura interligada aos pórticos. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 mícrons. Dotados de sapatas niveladoras de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Prevê com calhas para acomodação de fiação.

1.2. Gaveteiro tipo pedestal

As mesas que possuírem gaveteiro tipo pedestal este deverá ser composto por quatro gavetas, e confeccionado em MDF ou MDP, com acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP) e gavetas com puxadores invisíveis.

1.3. Painel divisório entre mesas plataformas

As mesas tipo plataforma deverá ser composto com painel divisório entre as mesas confeccionado em vidro (dimensão larg. X prof. X alt.): 140x29x2,5 cm.

1.4. Armário credenza com gavetas para mesa gerencial, porta de correr e nicho aberto

As mesas gerenciais com armário lateral, este deverá ser composto com gaveteiro com quatro gavetas, uma porta e um nicho, e confeccionado em MDF ou MDP, com acabamento,

2. MESAS DE REUNIÃO

2.1. Mesa retangular

Mesa de reunião confeccionado em MDF ou MDP, com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC de 2,5mm de espessura. Com passa cabos, e caixa para tomadas. Sistema de fixação feito através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Estrutura composta por pórticos em tubo de 30x70x2,0mm de espessura, e travessas superior horizontais em tubo 30x50x1,2mm de espessura interligada aos pórticos. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 mícrons. Dotados de sapatas niveladoras de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Prevê calhas para acomodação de fiação.

2.2. Mesa redonda

Mesa de reunião confeccionado em MDF ou MDP, com 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC de 2,5mm de espessura. Com passa cabos, e caixa para tomadas. Sistema de fixação feito através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Estrutura central segmentada até 50mm de diâmetro confeccionado de alumínio pintado, com apoio de quatro pés inclinados, cuja estrutura central não encosta no chão. Dotados de sapatas niveladoras de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Prevê calhas para acomodação de fiação.

3. ARMARIOS

3.1. Armários

Todos armários deverão ser confeccionados em MDF ou MDP, com no mínimo 25 mm de espessura. Acabamento, em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda de PVC de 2,5mm de espessura.